

LUMBER LOCK®

Adhésif de construction pour sous - planchers

**ADHÉSIF
OFFRANT UNE
RÉSISTANCE
SUPÉRIEURE
POUR UNE
LIAISON SOLIDE.**

**DITES AU REVOIR
AUX PLANCHERS
GRINÇANTS.**



**LUMBER LOCK®
EST UN EXCELLENT PRODUIT.**

**« JE N'UTILISERAI RIEN D'AUTRE.
C'EST UN EXCELLENT PRODUIT, CAR
IL ADHÈRE BIEN DANS TOUS LES
CLIMATS ET TOUTES LES CONDITIONS,
DE 40 ° C EN ÉTÉ À -40 ° C EN HIVER. »**

MICHAEL D. - ENCADREUR - WOODSTOCK, ON



Avantages et performances sur le chantier



Application facile au pistolet par temps froid

Jusqu'à -17 °C (1 °F)



En toutes saisons

Adhère au bois mouillé, gelé et traité.



Ne s'écoule pas par temps chaud

Jusqu'à + 49 °C (120 °F)



Pour votre tranquillité d'esprit

Maintient sa flexibilité pour garder vos planchers silencieux.

Un adhésif pour sous-planchers robuste, formulé pour coller les sous-planchers aux panneaux de contreplaqué et aux solives de plancher. **LUMBER LOCK**® peut être utilisé sur du bois traité mouillé ou gelé, du bois non traité, du bois d'ingénierie, des panneaux OSB, des panneaux de particules et bien plus encore.

SPÉCIFICATIONS ET CERTIFICATIONS

LUMBER LOCK® dépasse les spécifications **CAN/CGSB-71.25M** et **CAN/CGSB-71.26M**. Ce produit surpasse également les normes **ASTM D3498-19**, **AFG01** et **ASTM C557**.

www.LUMBER-LOCK.com

✉ info@KMcorp.com ☎ 1-855-962-1583



Fièrement distribué par :



DOMAN[®]
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION